

超小型ネットワークカメラモニタリングユニット「SiView」発売のお知らせ

ネットワークカメラ向けソフトウェアの開発をおこなっている株式会社ネットカムシステムズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：金延純男）は、超小型・軽量タイプのネットワークカメラモニタリングユニット「SiView（シー・ビュー）」を発売致しました。

従来、ネットワークカメラよりの映像をモニターに表示させるためにはパソコンと専用ソフトが必要でしたが、株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）とタイアップし、本体質量 190g、平均消費電力約 8W の超小型パソコンである「LIVA」に株式会社ネットカムシステムズが開発した専用モニタリングソフトを搭載しました。

「SiView」は 11.8cm×5.6cm×7cm（W、H、D）の超小型でありながら、モニターへの出力端子は HDMI および VGA の両方を搭載し、カメラの映像を単画面だけではなく、4 分割、5+1 分割、9 分割等の分割表示が可能です。ネットワークカメラを最大 160 台まで登録可能で、任意の時間設定で各カメラの映像を順次表示させるシーケンシャル表示を行うことが可能です。映像圧縮コーデックは MJPEG と H.264 に対応しており、オーディオ端子も付属していますので、映像だけではなく音声のモニタリングも可能となります。ファンレス仕様で、物理的なハードディスクも搭載しておらず、動作音ゼロを実現しました。



■ SiView製品仕様

登録カメラ台数	最大160台(詳細は対応カメラ表をご覧ください)
表示能力	最大表示解像度:Full HD (1920×1080) 最大表示フレーム数:30fps×9分割 MJPEG:最大5fps H.264:最大30fps ※環境に依存します
表示レイアウト	単画面/4/6/9/5+1分割 全画面、シーケンシャル表示 ※デュアルディスプレイ時は各4分割以下
モニター出力端子	HDMI×1、VGA×1
ネットワーク	100/1000BASE-T
USBポート	USB2.0×1、USB3.0×1
オーディオ端子	3.5mmコンボジャック
無線LAN	WiFi 802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0
動作温度	0～40℃
保証	1年
電源	DC5V(AC100V～240V用ACアダプター付属)
消費電力	最大15W(平均約8W)
寸法	118(W)×56(H)×70(D) ※突起物含まず
本体質量	約190g

※掲載されている価格、仕様、対応機種等は発表時のものです。予告なく変更になる可能性があります。

■ 発売詳細

発売日:2015年2月12日

販売価格:オープン

■ 関連ページ

SiView製品ページ <http://www.netcam.co.jp/product/networkcamera/siview/>

株式会社ネットカムシステムズ <http://www.netcam.co.jp/>

株式会社リンクスインターナショナル <http://www.links.co.jp/>

<本件に関するお問合せ>

株式会社 ネットカムシステムズ 営業部

〒101-0021

東京都千代田区外神田3-10-3

TEL : 03-5207-8591

URL : <http://www.netcam.co.jp/>

E-mail : netcam@netcam.co.jp